Lumière de signalisation UT61 interconnectée

Prix constaté : 82,90 € TTC

Marque : **Nextorch**

Réf : NEXUT61

Description

La NEXTORCH **UT61** est une **lampe de casque** prête à l'emploi, conçue pour la navigation par faible luminosité, la signalisation tactique et les opérations nécessitant l'infrarouge. Équipée de **cinq sources lumineuses** (rouge, bleu, vert, blanc et infrarouge), l'UT61 offre 11 modes d'éclairage, dont un éclairage fixe et stroboscopique, ainsi qu'un flash d'avertissement rouge-bleu. Ce modèle **compact** et puissant est conçu pour améliorer la visibilité à 360° et la reconnaissance des nôtres dans les environnements à faible visibilité.

L'UT61 est doté d'un système de **synchronisation tactique Smart-link™** qui permet une communication cryptée entre les unités, permettant à plusieurs lampes de synchroniser leur mode pour des opérations coordonnées.

L'UT61 est dotée d'un **système de fixation Velcro et d'un clip amovible**, permettant une fixation sécurisée sur les bretelles ou les gilets. Le clip la rend orientable à 120° pour offrir un éclairage directionnel précis. Un interrupteur situé à l'arrière permet une utilisation intuitive, pour sélectionner le mode lumière blanche haute puissance ou éclairage infrarouge. Alimentée par une batterie rechargeable 16340, l'UT61 offre **une autonomie allant jusqu'à 72 heures** pour les missions prolongées et se recharge via USB-C.

Conçue pour une utilisation intensive, cette lampe de casque est étanche, la résistance au chocs est jusqu'à 2 mètres. Que ce soit pour les patrouilles tactiques, la **compatibilité NVG** ou le marquage d'équipe, l'UT61 est conçue pour la mission.

CARACTÉRISTIQUES :

- SOURCES DE LUMIÈRE : rouge, verte, bleue, blanche, rouge et bleue, IR
- Puissances : Rouge (3 lm), Vert (12 lm), Bleu (2 lm), Blanc (20 lm), IR (940 nm)
- AUTONOMIE : de 8 à 72 heures
- BATTERIE : 16340 (800 mAh)
- Fonctionne également avec une CR123
- CHARGEMENT : USB-C avec indicateur LED
- MONTAGE : Velcro et clip détachable pour portage gilet/épaule
- RÉSISTANCE À L'EAU : IPX7
- RÉSISTANCE AUX CHOCS : 2 mètres
- DIMENSIONS : 69 mm x 61 mm x 30 mm
- POIDS : 45 g

Caractéristiques

- Source d'alimentation : Batterie OU CR123
- Est rechargeable : Oui
- Autonomie (en heure - maxi) : 72
- Est étanche : Oui
- Étanchéité (Indice de protection) : IP-X7