



Lunette thermique HIKMICRO Panther PQ50 LRF - 2.6-20.8x50

Prix constaté : 4 390,00 € TTC

Marque : **HIKMICRO**

Réf : HIKPQ50L

Description

La lunette thermique HIKMICRO Panther PQ50L est un dispositif de vision thermique avancé conçu pour l'observation et la mesure de distance dans des conditions de faible luminosité ou d'obscurité totale. Voici un résumé de ses caractéristiques principales : Caractéristiques principales de la lunette thermique HIKMICRO Panther PQ50L : Capteur thermique haute résolution : Dotée d'un capteur infrarouge de 640 × 512 pixels, cette lunette offre une excellente qualité d'image thermique. Sensibilité thermique élevée : Le capteur a un NETD inférieur à 35 mk (@25 ° C, F # = 1.0), permettant une détection précise des variations de température. Technologie de traitement d'image : Elle utilise l'AGC adaptatif, DDE (amélioration dynamique d'image) et 3D DNR (réduction de bruit 3D) pour optimiser la qualité de l'image thermique. Moniteur OLED haute résolution : L'écran OLED de 0,39 pouce avec une résolution de 1024 × 768 pixels offre une qualité d'image nette. Télémètre laser intégré : La lunette est équipée d'un télémètre laser permettant des mesures de distance précises jusqu'à 600 mètres. Enregistrement vidéo et instantanés : Prend en charge l'enregistrement de vidéos et de photos, avec une mémoire intégrée de 16 Go. Zoom numérique et réticule : Offre des options de zoom numérique de 1x, 2x, 4x et 8x, ainsi que la possibilité d'utiliser différents réticules et

palettes de couleurs. Autonomie prolongée : La batterie au lithium rechargeable offre jusqu'à 5 heures d'autonomie continue. Distance de détection étendue : La lunette offre une distance de détection allant jusqu'à 2 600 mètres. Fonctions avancées : La lunette propose des fonctionnalités telles que le suivi de température, la mesure de distance, l'enregistrement vidéo, la capture de photos, le mode Wi-Fi, PIP (Picture-in-Picture), DPC (Digital Pitch Correction), etc. Conception robuste : Avec une protection IP67 contre l'eau et la poussière, la lunette est conçue pour résister à des conditions difficiles. Interface USB Type-C : L'appareil est équipé d'une interface USB Type-C pour la recharge et la connectivité. Dimensions et poids : La lunette a des dimensions de 214 mm × 74 mm × 88 mm et pèse 0,585 kg. Télémètre laser : Le télémètre laser intégré a une longueur d'onde de 905 nm et peut mesurer des distances allant de 10 mètres à 600 mètres avec une marge d'erreur de ±1 mètre. La lunette thermique HIKMICRO Panther PQ50L offre des fonctionnalités avancées pour l'observation et la mesure de distance dans des conditions de faible luminosité ou d'obscurité totale. Il est recommandé de consulter les spécifications détaillées du produit avant l'achat pour vous assurer qu'il répond à vos besoins spécifiques.

Caractéristiques

- Est étanche : Oui
- Étanchéité (Indice de protection) : IP67