



Lampe Streamlight sidewinder compact II aviation - avec clip de Casque/Sangle/piles - Coyote

Prix constaté : 127,00 € TTC

Marque : **Streamlight**

Réf : KC14531

Description

Lampe Streamlight Sidewinder Compact II Aviation - Avec clip de casque/Sangle/Piles - Coyote Tête basculante 185° (Rotation de 360° sur la monture pour casque) Dimensions : 7.62 x 2.72 x 5.21 cm Poids : 68 g Compatible avec : une pile au lithium CR123A, une pile au lithium AA ou une pile AA alcaline Légère, multidirectionnelle et multifonctionnelle Modèle d'éclairage : LED C4 Blanc, vert, bleu et Infrarouge (IR) Chaque LED présente 4 niveaux d'intensité : bas (5 %), moyen (20 %), moyen-haut (50 %), haut (100 %) et une fonction stroboscope (100 %) LED C4 Blanche : durée d'utilisation de 50 000 h LED Bleue / IR / Verte : durée d'utilisation de 100 000 h Tirer et tourner le bouton sélecteur bloquant pour régler sur la couleur souhaitée. Double-cliquer sur le bouton pour activer la fonction stroboscope depuis la position « arrêt ». Tenir le bouton enfoncé pour accéder aux différents niveaux

d'intensité d'éclairage depuis la position « arrêt » / 4 niveaux d'intensité S'allume à basse intensité et atteint progressivement la haute intensité en quatre paliers Le mode de sécurité IR empêche l'activation accidentelle et l'épuisement des piles Étanchéité IPX7 : résistante à l'eau à 1 mètre de profondeur pendant 30 minutes Ouvertures rendues étanches grâce à un joint torique et un joint plat Résistance aux chocs : 3 mètres Lentille en polycarbonate incassable. Revêtement résistant aux rayures Piles CR123A Lithium Piles AA Lithium Piles AA Alkaline Lumens 55 47 47 Candela 1 175 1 000 1 000 Distance 69 m 63 m 63 m Autonomie 6 h 6 h 2 h

Caractéristiques

- Livré avec : Piles
- Source d'alimentation : CR123 ou AA
- Nombre et type d'ampoule : 1 Led C4
- Modes lampes : 4 modes pour 4 Led (IR-VERT-BLEU-BLANC) + fonction stroboscopique
- Puissance ampoule (lm) : 55
- Autonomie (en heure - maxi) : 70
- Est étanche : Oui
- Étanchéité (Indice de protection) : IPX7